不锈钢JXF控制箱 Stainless steel JXF control box

概述

JXF系列挂墙式控制箱是一种根据元件型号、规格、数量设计组装成各种控制功能的配电箱，由于箱体的尺寸大小可以任意选择，使结构紧密到相当完善的组合。挂墙式安装，可做透视窗门，门板贴有密封橡皮条，防止雨水渗入。箱体配有下出线孔和安装底板，下出线孔出厂时加装密封板。

外形尺寸图

外形尺寸

规格	宽W(mm)	高H(mm)	深E(mm)
3025/15	250	300	150
4030/15	300	400	150
4030/20	300	400	200
5040/20	400	500	200
6050/20	500	600	200
7050/20	500	700	200
8060/20	600	800	200
8060/25	600	800	250
10080/20	800	1000	200
10080/25	800	1000	250

户外不锈钢防护箱 Outdoor stainless steel protective box

概述

不锈钢户外防护箱是一种根据元件型号、规格、数量设计组装成各种控制功能的配电箱，由于箱体的尺寸大小可以任意选择，使结构紧密到相当完善的组合。

外形尺寸图

外形尺寸

规格	宽W(mm)	高H(mm)	深E(mm)
3025/15	250	300	140
4030/17	300	400	170
5040/18	400	500	180
6050/18	500	600	180
7050/20	500	700	200
8060/20	600	800	200
8060/25	600	800	250
10080/20	800	1000	200
10080/25	800	1000	250

不锈钢单相电表箱 Stainless steel single-phase meter box

概述

单相电表箱是一种安装单相电能表的配电箱，门上开有抄表窗口，主要用于民用建筑，商业配电系统中。

外形尺寸图

户外

明装

暗装

外形尺寸

规格	宽W(mm)	高H(mm)	深E(mm)	
			机械表	电子表
1户	220	250	150	120
2户	350	250	150	120
3户	480	250	150	120
4户	350	500	150	120
6户	480	500	150	120
8户	600	500	150	120
10户	750	500	150	120

注：以上尺寸仅供参考，可按用户提供图纸制造。

不锈钢单相电表箱 Stainless steel single-phase meter box

概述

单相电表箱是一种安装单相电能表的配电箱，门上开有抄表窗口，主要用于民用建筑，商业配电系统中。

外形尺寸图

外形尺寸

规格		宽W(mm)			高H(mm)	深E(mm)	
		W	W1	W2		机械表	电子表
左右开门	1户	400	200	200	250	150	130
	2户	400	200	200	500	150	130
	4户	550	200	350	500	150	130
	6户	700	220	480	500	150	130
	8户	850	250	600	500	150	130
	10户	1000	250	750	500	150	130

规格		宽W(mm)	高H(mm)			深E(mm)	
			H	H1	H2	机械表	电子表
上下开门	1户	220	450	250	200	150	130
	2户	350	450	250	200	150	130
	3户	480	450	250	200	150	130
	4户	350	750	500	250	150	130
	6户	480	750	500	250	150	130
	8户	600	750	500	250	150	130
	10户	750	750	500	250	150	130

注：以上尺寸仅供参考，可按用户提供图纸制造。

不锈钢单相电表箱 Stainless steel single-phase meter box

概述

单相电表箱是一种安装单相电能表的配电箱，门上开有抄表窗口，主要用于民用建筑，商业配电系统中。

外形尺寸图

户外

明装

暗装

外形尺寸

规格	宽W(mm)			高H(mm)			深E(mm)	
	W	W1	W2	H	H1	H2	机械表	电子表
4户	550	200	350	700	500	200	150	130
6户	700	220	480	700	500	200	150	130
8户	850	250	600	750	500	250	150	130
10户	1000	250	750	750	500	250	150	130
12户	850	250	600	1000	750	250	150	130
15户	1000	250	750	1000	750	250	150	130
18户	1150	250	900	1000	750	250	150	130

注：以上尺寸仅供参考，可按用户提供图纸制造。

不锈钢三相电表箱 Stainless steel three-phase meter box

概述

三相电表箱是一种安装三相电能表的配电箱，门上开有抄表窗口，主要用于工矿企业需要三相电力的配电系统中。

外形尺寸图

三相电表箱(户外)

产品名称	宽W(mm)	高H(mm)	深E(mm)
三相电表箱	280	400	170

三相电表箱(带开关)

产品名称	宽W(mm)			高H(mm)	深E(mm)
	W	W1	W2		
三相电表箱(带开关)	550	275	275	400	170

三相电表箱(户外)

产品名称	宽W(mm)	高H(mm)			深E(mm)
		H	H1	H2	
三相电表箱(带开关)	500	750	420	330	180
	600	900	500	400	180
	700	1000	550	450	180

不锈钢户外动力柜 Stainless steel outdoor power cabinet

概述

不锈钢户外动力柜分为落地式以及XL-21型，主要用于工矿企业。交流频率50Hz，电压500V以下三相三线、三相四线电力系统，作动力照明配电用。打开门后全部电器敞露，便于检修维护。进出线采用电缆接线操作，安全可靠。

外形尺寸图

外形尺寸

规格	宽W(mm)	高H(mm)	深E(mm)	前后开门(深E)mm
落地式户外动力柜	500	700	200	-
	600	800	250	-
	600	1000	350	400
	600	1200	350	400
	700	1500	350	450
	700	1700	350	450
	800	2000	450	550

注：以上尺寸仅供参考，可按用户提供图纸制造。

不锈钢户外端子箱、分线箱 Stainless steel outdoor terminal box、junction box

概述

户外不锈钢端子箱适用于交流、直流电路中，采用标准钢板、不锈钢台架，加装端子组成成套装置后，作为变压器、断路器、互感器等电力设备的接线端子箱使用。

不锈钢电缆分线可分为户内、户外两种，户内型适用于各种建筑物中的低压电缆分接支线，户外型适用于城市住宅小区、工业区等，供户外 220/380V 电缆树干式网络分支接线用。箱内采用铜排安装，并附有断路器作控制及保护之用。

外形尺寸图

户外电缆分线箱

产品名称	宽W(mm)	高H(mm)	深E(mm)
户外电缆分线箱	400	650	250
户外电缆分线箱(带开关)	650	650	250

*注：以上尺寸仅供参考，可按用户提供图纸制造。
空气开关DZ20Y：100A、225A、400A。
接线铜牌：3×30、4×40、4×60。

户外端子箱

产品名称	宽W(mm)	高H(mm)			深E(mm)
		H	H1	H2	
WX-1开关端子箱	600	1250	1050	200	500
WX-2互感器端子箱	400	-	-	-	200
电源检修箱	600	-	-	-	600

不锈钢户外综合配电箱 Stainless steel outdoor integrated distribution box

概述

户外综合配电柜系列适用于交流50Hz，额定电压0.4kV以下输配电系统。该系列产品融自动补偿和配电为一体，集漏电保护、电能计量、过流、过压缺相保护等多种功能为一体的新型户内外低压配电柜，具有体积小、易安装、成本低、防窃电、适应性强、耐老化、投运准确、无补偿误区等优点。是理想的电网改造首选产品。

外形尺寸图

外形尺寸

变压器容量	宽W(mm)			高H (mm)	深E (mm)	固定安装尺寸	
	W	W1	W2			D	F
50KVA以下	650	-	-	700	350	250	460
50~80 KVA	900	450	450	800	500	400	860
100~125KVA	1000	550	550	800	500	400	960
160~200KVA	1250	800	450	900	600	500	1210
250~315KVA	1350	900	450	900	700	600	1310
500KVA	1550	1100	450	1200	700	600	1510

注：以上尺寸仅供参考，可按用户提供图纸制造。

不锈钢户外综合配电箱 Stainless steel outdoor integrated distribution box

概述

户外综合配电柜系列适用于交流50Hz，额定电压0.4kV以下输配电系统。该系列产品融自动补偿和配电为一体，集漏电保护、电能计量、过流、过压缺相保护等多种功能为一体的新型户内外低压配电柜，具有体积小、易安装、成本低、防窃电、适应性强、耐老化、投运准确、无补偿误区等优点。是理想的电网改造首选产品。

外形尺寸图

外形尺寸

变压器容量	宽W (mm)	高H(mm)			深E (mm)	固定安装尺寸	
		H	H1	H2		D	F
50KVA以下	700	1000	530	470	400	300	660
80~125KVA	700	1250	780	470	450	350	660
160~200KVA	800	1400	930	470	500	400	760
250~315KVA	800	1550	1080	470	550	450	760

注：以上尺寸仅供参考，可按用户提供图纸制造。

不锈钢PZ30照明箱 Stainless steel PZ30 lighting box

概述

不锈钢PZ30模数化终端组合电器是一种安装模数为9mm终端电器的装置，它适用于交流50Hz，额定电压220V与380V的住宅、车站、商业网和工矿企业的配电中作为对用电设备进行控制，对过载、短路、过电压和漏电超保护作用的一种成套装置。

外形尺寸图

外形尺寸

规格	面板尺寸(mm)		箱体尺寸(mm)		深E(mm)
	W	H	W1	H1	
4#	150	175	120	145	80
6#	230	220	200	190	90
8#	230	230	200	200	90
10#	280	280	250	250	90
12#	330	280	300	250	90
15#	380	280	300	250	90
18#	430	280	400	250	90
20#	450	280	420	250	90
24#	320	450	300	420	90
30#	370	450	350	420	90

注：明装外形尺寸与暗装H、W相同。

不锈钢PZ40照明箱 Stainless steel PZ40 lighting box

概述

不锈钢PZ40模数化终端组合电器适用于交流频率50Hz、额定工作电压220V或380V，额定电流不超过100A的单相三线或三相五线的末端电路中，作为对用电设备进行控制、配电，对线路的过载、短路、漏电、欠电压起保护作用，可广泛用于现代宾馆、商业、工矿企业和民用住宅等建筑物中。

外形尺寸图

外形尺寸

规格	面板尺寸(mm)		箱体尺寸(mm)		深E(mm)
	W	H	W1	H1	
一表(6#)	250	400	210	360	140
二表(10#)	360	400	320	360	140
三表(15#)	480	400	440	360	140

注：明装外形尺寸与暗装H、W相同。

不锈钢户外电缆分支箱 Stainless steel outdoor cable branch box

不锈钢户外电缆分支箱(欧式)

不锈钢户外电缆分支箱(欧式)

不锈钢户外电缆分支箱(美式)

概述

欧式10kV高压电缆分支箱是根据电力电缆工程实际需要而开发的应用于电力配电系统中工程设备，它的主要特点是双向，利用绝缘穿墙套管作为连接母线，具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。

美式电缆分支箱广泛应用于北美地区电力配电网系统中的输配电工程设备，它以单向开门、横向多通母排为主要特点，具有宽度小、组合灵活、全密封、全绝缘等特点。

外形尺寸图

欧式

美式

外形尺寸

产品名称		宽W(mm)	高H(mm)	深E(mm)
欧式不锈钢分支箱	三分支	900	1157	600
	四分支	900	1157	600
	五分支	1020	1157	600
	六分支	1145	1157	600
	七分支	1270	1157	600
	八分支	1400	1157	600
美式不锈钢分支箱	三分支	1200	752	650
	四分支	1200	752	650
	五分支	1200	752	650
	六分支	1200	752	650
	七分支	1500	752	650
	八分支	1500	752	650

JXF基业箱 JXF distributing box

概述

不锈钢PZ30模数化终端组合电器是一种安装模数为9mm终端电器的装置，它适用于交流50HZ，额定电压220V与380V的住宅、车站、商业网和工矿企业的配电中作为对用电设备进行控制，对过载、短路、过电压和漏电超保护作用的一种成套装置。

外形尺寸图

明装尺寸

规 格	外形尺寸(mm)			装箱数
	宽W	高H	深E	
JXF-2530/15	250	300	150	10
JXF-3040/15	300	400	150	8
JXF-3040/20	300	400	200	6
JXF-4050/15	400	500	150	5
JXF-4050/20	400	500	200	4
JXF-5060/15	500	600	150	4
JXF-5060/20	500	600	200	3
JXF-5060/25	500	600	250	3
JXF-6080/20	600	800	200	2
JXF-6080/25	600	800	250	2
JXF-80100/20	800	1000	200	1
JXF-80100/25	800	1000	250	1

户外电表箱 Outdoor Meter Box

概述

户外电表计量箱，是按供电管理部门要求而设计的系列民用电能计量箱。适用于住宅建筑等需要单独计量的场所，作为交流50/60Hz，415V以下，三相四线系统中做为单相照明及动力配电和计量设备。户型分为1户、2户、3户、4户、6户、8户、10户等。也可根据用户需要进行非标定制。

外形尺寸图

外形尺寸

规 格	外形尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
1户	200	250	150	20
2户	350	250	150	10
3户	470	250	150	10
4户	350	480	150	5
6户	470	480	150	4
8户	600	480	150	3
10户	750	480	150	2
12户	600	700	150	2