GOKON 国控电气

GK9系列九折机柜 Floor Standing Cabinet

工艺特点及性能

1-箱体骨架采用九折式型材，优质专用三通焊接成整体，结构牢固可靠，外形美观。
2-柜门下缘离地25mm，固定在门板上的长方框上配有每隔25mm一个圆形孔，不仅加强柜门的强度，还可以用来安装电线、电缆、电器元件等。
3-安装板可以以25mm为单位距离前后移动，调节深度。
4-九折型材上每25mm均有圆形孔和方形孔(配合安装梁使用)，令内部安装及固定仪器非常方便快捷。
5-顶盖、侧板、后板、底板均螺丝固定，拆装容易，柜内安装工作更加方便。
6-上、下部走线孔配有分组盖板，前后门及侧门很容易拆装，方便工作。
7-底板进线孔三块盖板可以相互更换，自由移动，便于导入电缆，开孔进线。
8-底座装拆均很方便(自选件)
9-表面处理：去油、磷化、电泳底漆、户外防水塑粉。
10-国际品质机柜可置换性的配件。
11-主体颜色：RAL7032，安装板：橘黄色或镀锌。
12-材质采用冷轧钢板：门2.0mm，箱体1.5mm，安装板2.5mm。
13-可根据客户要求定制各种规格尺寸。

外形尺寸

规格型号	宽W×高H×深E(mm)	门数量	规格型号	宽W×高H×深E(mm)	门数量	规格型号	宽W×高H×深E(mm)	门数量
GK9 126/4	1200×600×400	1	GK9 186/4	1800× 600× 400	1	GK9 206/8	2000×600×800	1
GK9 126/6	1200×600×600	1	GK9 186/5	1800× 600× 500	1	GK9 208/4	2000×800×400	1
GK9 126/8	1200×600×800	1	GK9 186/6	1800× 600× 600	1	GK9 208/5	2000×800×500	1
GK9 128/4	1200×800×400	1	GK9 188/4	1800× 800× 400	1	GK9 208/6	5000×800×600	1
GK9 128/6	1200×800×600	1	GK9 188/5	1800× 800× 500	1	GK9 208/8	2000×800×800	1
GK9 128/8	1200×800×800	1	GK9 188/6	1800× 800× 600	1	GK9 2010/4	2000×1000×400	1
GK9 146/4	1400×600×400	1	GK9 1810/4	1800×1000×400	1	GK9 2010/5	2000×1000×500	1
GK9 146/6	1400×600×600	1	GK9 1810/5	1800×1000×500	1	GK9 2010/6	2000×1000×600	1
GK9 146/8	1400×600×800	1	GK9 1810/6	1800×1000×600	1	GK9 2010/8	2000×1000×800	1
GK9 148/4	1400×800×400	1	GK9 203/5	2000× 300× 500	1	GK9 226/6	2200×600×600	1
GK9 148/6	1400×800×600	1	GK9 203/6	2000× 300× 600	1	GK9 226/8	2200×600×800	1
GK9 148/8	1400×800×800	1	GK9 203/8	2000× 800× 800	1	GK9 228/6	2200×800×600	1
GK9 166/6	1600×600×600	1	GK9 204/5	2000× 400× 500	1	GK9 228/8	2200×800×800	1
GK9 166/8	1600×600×800	1	GK9 204/6	2000× 400× 600	1	GK9 2210/6	2200×1000×600	1
GK9 168/6	1600×800×600	1	GK9 206/4	2000× 600× 400	1	GK9 2210/8	2200×1000×800	1
GK9 168/8	1600×800×800	1	GK9 206/5	2000× 600× 500	1			
GK9 186/4	1800×600×400	1	GK9 206/6	2000× 600× 600	1			

XL-21型动力柜 XL-21 type power cabinet

概述

XL-21型动力配电柜主要用于工矿企业。交流频率50Hz，电压500V以下三相三线、三相四线电力系统，作动力照明配电用。该产品系列户内装置，用钢板折弯焊接而成，单扇右手门，刀开关操作手柄在箱前右柱上部，门上装有测量仪表操作和信号电器。打开门后全部电器敞露，便于检修维护。防止灰尘、雨水渗入；箱内配有安装底板，可安装电器设备，门开启大于90° 转动灵活。进出线采用电缆接线操作，安全可靠。

XL-21型动力柜 XL-21 type power cabinet

型 号	外形尺寸			装箱数
	宽W(mm)	高H(mm)	深E(mm)	
XL-21	800	1800	400	1
	700	1700	370	1
	700	1500	370	1
	600	1200	370	1
	700	1100	370	1

新梅兰照明箱 New merlin lighting box

概述

新型梅兰照明箱分明装和暗装两种安装方式，具有人性化外形设计，作为对户内的照明、插座、用电器的过载、过电压、漏电短路保护，适用于各类民用住宅，高层建筑、宾馆大厦、商场医院、工矿企业等建筑场所。

外形尺寸图

暗装安装尺寸

规 格	箱体尺寸(mm)			装箱数
	宽W	高H	深E	
6#	148	185	85	
8#	183	185	85	
12#	255	185	85	
15#	310	185	85	
18#	365	210	85	
20#	400	210	85	
24#	255	310	85	
30#	310	310	85	
36#	360	330	85	
45#	310	440	85	

PZ30配电箱(小型) PZ30 distributing box(small)

概述

PZ30系列照明配电箱，分暗装与明装两种，它适用于交流50Hz，额定电压220V/380V，负载电流100A及以下的单相三线或三相五线的终端电路中，作为对用电设备进行控制、过载、短路、过电压和漏电保护的一种成套装置。可广泛应用于高层建筑、大楼、住宅、车站、港口、码头、机场、医院、大型商场及工矿企业中。安装方便，外形美观。

外形尺寸图

(暗装)箱体尺寸

规 格	箱体尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
4#	125	145	75	60
6#	160	170	85	36
8#	200	180	85	36
10#	250	180	85	30
12#	280	180	85	30
15#	340	180	85	24
18#	380	180	85	24
20#	420	180	85	16
24#	280	360	85	12
30#	340	360	85	12
36#	380	360	85	10
40#	420	360	85	10
45#	340	540	85	8

PZ30配电箱(大型) PZ30 distributing box(large)

概述

PZ30系列照明配电箱，分暗装与明装两种，它适用于交流50Hz，额定电压220V/380V，负载电流100A及以下的单相三线或三相五线的终端电路中，作为对用电设备进行控制、过载、短路、过电压和漏电保护的一种成套装置。可广泛应用于高层建筑、大楼、住宅、车站、港口、码头、机场、医院、大型商场及工矿企业中。安装方便，外形美观。

外形尺寸图

(暗装)箱体尺寸

规 格	箱体尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
4#	125	145	75	60
6#	170	200	85	36
8#	200	200	85	36
10#	250	250	85	20
12#	280	250	85	20
15#	340	250	85	16
18#	380	250	85	14
20#	420	250	85	14
24#	280	420	85	12
30#	340	420	85	12
36#	380	420	85	10
40#	420	420	85	10
45#	340	650	85	8

动力配电箱 Power distributing box

概述

动力配电箱是一种根据元件型号、规格、数量设计组成的各种控制功能的配电箱，由于箱体尺寸规格多样，根据安装元件的大小可任意选择箱体结构达到完美的组合。

外形尺寸图

外形尺寸

型 号	外形尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
明装直箱 暗装直箱 户外直箱	200	300	150	20
	250	300	160	16
	300	400	170	10
	400	500	180	5
	500	600	180	4
	600	800	200	2
	800	1000	200	2

型 号	外形尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
明装横箱 暗装横箱 户外横箱	300	250	160	16
	400	300	170	10
	500	400	180	5
	600	500	180	4
	800	600	200	2
	1000	800	200	2

户外工地箱 Outdoor building site distribution box(housetop)

概述

移动户外工地箱是一种防雨、户外型配电箱，适用于工地的防火作业，方便移动、箱体美观大方，大小尺寸可任意选择，箱体材料由冷轧钢板制作而成。

外形尺寸图

屋顶

平顶

外形尺寸

型 号	外形尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
屋顶 户外工地箱	300	450	170	6
	400	550	180	4
	500	650	180	3
	600	850	200	2
	800	1050	250	1

型 号	外形尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
平顶 户外工地箱	250	300	160	16
	300	400	170	10
	400	500	180	5
	500	600	180	4
	600	800	200	2
	1000	800	250	1

PZ40电表箱 PZ40 Meter Box

概述

PZ40系列电表箱分明装和暗装两种，它适用于宾馆、工矿、企业单位、民用高层建筑的用电计量箱，箱体结构合理，造型美观、拆装方便、安全可靠。面板上设有透视窗，可直接观察用电量；下设有塑料小盒可任意组合电器开关，箱体上下侧均有敲落孔，便于进出线安装。

外形尺寸图

(暗装)箱体尺寸

规 格	箱体尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
1户	210	360	150	10
2户	300	360	150	10
3户	430	360	150	5
4户	560	360	150	5
6户单门	430	660	150	4
6户双门	430	710	150	4
8户单门	560	660	150	3
8户双门	560	710	150	3
10户双门	710	710	150	2
12户双门	860	710	150	2

三相电表箱 Three-Phase meter box

户外三相单户电表箱

PZ40明装三相单户电表箱

户外双门三相电表箱

户外三相单户电表箱

规 格	安装尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
1户	260	390	170	10

PZ40明装三相单户电表箱

规 格	安装尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
1户	280	200	170	8

户外双门三相电表箱

规 格	安装尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
1户	500	400	170	5

电表箱 Meter box

计量箱

计量箱

非标电表箱

计量箱

规 格	外形尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
计量箱	470	500	180	5
计量箱	500	750	170	2
计量箱	700	1100	180	2

电表箱

规 格	外形尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
4户三门	600	750	150	3
6户三门	750	750	150	2
8户三门	850	750	150	2
10户三门	1000	750	150	2
12户三门	1150	750	150	2

电视/电话箱 TV/Telephone distributing box

概述

电视箱：主要用于城镇、农村有线电视网路之间的连接、延伸提高有线电视用户的收视效果。

电话箱：主要用于城镇、农村电话网的主干电缆与分户线间的连接。

(暗装)安装尺寸

型 号	安装尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
CATV-III	140	200	100	42
CATV-II	200	280	110	20
CATV-I	230	280	110	16
CATV前端箱(小)	410	270	110	10
CATV前端箱(大)	500	400	160	5

(暗装)安装尺寸

型 号	安装尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
10对	140	200	100	42
20-30对	200	280	100	20
40-50对	230	280	110	16
60-100对	270	410	110	10
150-200对	500	550	120	4
250-300对	500	800	120	2

多媒体箱 Multimedia distributing box

概述

家居多媒体集线箱是智能家居各弱电系统在家庭中的多媒体集成信息箱，采用暗装形式、模块化结构。多媒体信息箱可安装增强有线电视/数据/语音接线模块、8位RJ45插座接线模块(Patch Panel)、保安监控接线模块、家庭集线器(HUB)模块等。

外形尺寸图

功能：

语音：电话1进9出或2进8出，并通过拨动开关来控制每一组语音通话功能，把线路开关拨到“合”位置，电话为1进9出，把线路开关拨到“分”位置，电话线路为2进8出(2组1进4出)，每路室内电话线都可以通过拨动开关控制。

电视：1进4出，4台电视可同时收看；

弱电转接：8组弱电信号接线端子，用作家庭安防、三表抄送等弱电系统设备的信号连接点，2口监视接口为1进1出。

外形尺寸

型 号	安装尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
DIY-L2多媒体集线箱	200	200	100	20
DIY-L1多媒体集线箱	300	200	100	15
框边型多媒体信息箱	300	400	100	10

光纤入户箱 Equipotential terminal distributing box

塑料面板

金属面板

金属面板

概述

光纤入户箱为金属底壳。面板有塑壳和金属两种。塑料面板采用ABS工程塑料，底盒采用1.0mm优质冷轧钢板，表面白色或灰色静电喷涂，磷化、除锈处理。

箱体配置：光缆固定器，光纤熔接盘，1位多功能插排(AC220V，二组三孔)，ONU安装托盘，符合电信要求，真正实现光纤到户。

模块配置：可根据客户要求配置模块。

外形尺寸图

外形尺寸

产品名称	L	W	H	L1	W1	H1
光纤入户箱	440	340	140	400	300	120
光纤入户箱	390	340	140	350	300	120

等电位端子箱 Equipotential terminal distributing box

概述

TD28 等电位联结端子箱，可连接水管、暖气管、下水道等各类楼层连通的立管和建筑物内钢筋，有效预防从不同方向传导过来的电击危险，为现代住宅最基本的等电位联结做法。从而避免了因各种原因而引入的电位对人体的意外伤害。

外形尺寸图

示意图

(暗装)安装尺寸

型 号	安装尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
小型	160	75	50	100
中型	190	100	75	50
大型	300	200	120	18

过线箱、水表箱 Alignment distributing box、meter distributing box

过线箱

(暗装)安装尺寸

规 格	安装尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
过线箱	100	100	100	40
	150	150	100	40
	200	200	100	20
	300	200	100	20

水表箱

(暗装)安装尺寸

规 格	安装尺寸(mm)			装箱数
	宽(W)	高(H)	深(E)	
有底单户	480	280	160	8
无底单户	460	260	160	16
有底双户	560	460	160	4